



VENUS RETANGULAR EMBUTIR G GESSO FACHO DIRECIONAL 60° 2X42W 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
18-05-24

REF.: VENUS-RT-EM-GE-OR260-2X42-2780-G-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 2X42W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	129
largura	182
Comprimento	340
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X42W
Fluxo Luminária	6979lm
intensidade	10985cd
Eficiencia	83lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard