




VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME G GESSO FACHO
DIRECIONAL 40° 2X28W 4000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: VENUS-RT-NF-GE-OR240-2X28-4080-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X28W 4000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	130
largura	160
Comprimento	263
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X28W
Fluxo Luminária	6280lm
intensidade	11844cd
Eficiencia	112lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard