




VENUS RETANGULAR EMBUTIR NO-FRAME M GESSO FACHO

DIRECIONAVEL 60° 2X7W 2700K IRC80 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
19-05-24

REF.: VENUS-RT-NF-GE-OR260-2X7-2780-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária retangular de embutir no-frame em forro de gesso, 2X7W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir No-Frame Gesso
altura	130
largura	160
Comprimento	263
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X7W
Fluxo Luminária	1556lm
intensidade	1600cd
Eficiencia	111lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard