VENUS RETANGULAR EMBUTIR UP DOWN G GESSO FACHO DIRECIONAVEL 40° 2X28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 23-05-24

REF.: VENUS-RT-UD-GE-OR240-2X28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular em forro de gesso, 2X28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Image not found or type unknown

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Up Down Gesso
altura	203
largura	152
Comprimento	288
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	2X28W
Fluxo Luminária	6280lm
intensidade	11844cd
Eficiencia	112lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBmax

LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br