


# VENUS PERFILADO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBCOMFY 2500K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em  
18-05-24

REF.: VENUS-X-PL-X-OR124-14-COBCOMFY-25-95-M-(OPÇÃOESPBE)



Luminária para perfilado, 14W 2500K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Perfilado                         |
| altura          | 183                               |
| largura         | Ø76                               |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Refletor                          |
| Potencia        | 14W                               |
| Fluxo Luminária | 802lm                             |
| intensidade     | 2326cd                            |
| Eficiencia      | 57lm/W                            |
| facho           | 24°                               |
| CCT             | 2500K                             |
| IRC             | >95                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Tipo de LED     | COBcomfy                          |