

# VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-14-COBMAX-40-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária de trilho, 14W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Trilho                            |
| altura          | 183 mm                            |
| largura         | Ø76 mm                            |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Ótica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 14W                               |
| Fluxo do LED    | 1565lm                            |
| Fluxo Luminária | 1401lm                            |
| intensidade     | 5522cd                            |
| Eficiencia      | 100lm/W                           |
| facho           | 24°                               |
| CCT             | 4000K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Eficácia LED    | 132lm/W                           |
| Potência do LED | 11,9W                             |
| Tipo de LED     | COBmax                            |

