

VENUS TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 24° 28W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-28-COBMAX-30-90-G-(OPÇÃO SPBE)



Luminária de trilho, 28W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branco, Preto ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
altura	203 mm
largura	Ø101,6 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3167lm
Fluxo Luminária	2784lm
intensidade	6809cd
Eficiência	99lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Eficácia LED	131lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

