

# VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 24° 7W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR124-7-COBMAX-30-90-M-(OPÇÃO SPBE)



Luminária de trilho, 7W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 24°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
altura	152 mm
largura	Ø76 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	7W
Fluxo do LED	705lm
Fluxo Luminária	689lm
intensidade	2715cd
Eficiencia	98lm/W
facho	24°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Eficácia LED	150lm/W
Potência do LED	4,7W
Tipo de LED	COBmax

