

# VENUS TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 40° 28W COBMAX 4000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-ORI40-28-COBMAX-40-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária de trilho, 28W 4000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho 40°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
altura	203 mm
largura	Ø101,6 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3294lm
Fluxo Luminária	2742lm
intensidade	3899cd
Eficiencia	98lm/W
facho	40°
CCT	4000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Eficácia LED	137lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

