

# VENUS TRILHO M FACHO DIRECIONAVEL 60° 20W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR160-20-COBMAX-27-90-M-(OPÇÕESPBE)



Luminária de trilho, 20W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Aplicação       | Ambiente interno                  |
| Instalação      | Trilho                            |
| altura          | 195 mm                            |
| largura         | Ø76 mm                            |
| IP              | 20                                |
| Corpo           | Alumínio                          |
| Cor             | Branca, Preta ou Especial         |
| Otica principal | Difusor                           |
| Potencia        | 20W                               |
| Fluxo do LED    | 2227lm                            |
| Fluxo Luminária | 1705lm                            |
| intensidade     | 1694cd                            |
| Eficiencia      | 85lm/W                            |
| facho           | 60°                               |
| CCT             | 2700K                             |
| IRC             | >90                               |
| Tensão          | 220V ou Bivolt                    |
| Dimerização     | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia        | 2 ou 5 anos                       |
| Eficácia LED    | 132lm/W                           |
| Potência do LED | 16,9W                             |
| Tipo de LED     | COBmax                            |

