

# VENUS TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 60° 28W COBMAX 2700K IRC90 (OPÇÃO SPBE)

datasheet gerado em  
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR160-28-COBMAX-27-90-G-(OPÇÃO SPBE)



Luminária de trilho, 28W 2700K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branco, Preto ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
altura	203 mm
largura	Ø101,6 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	28W
Fluxo do LED	3051lm
Fluxo Luminária	2550lm
intensidade	2183cd
Eficiencia	91lm/W
facho	60°
CCT	2700K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Eficácia LED	127lm/W
Potência do LED	24,1W
Tipo de LED	COBmax

