

VENUS TRILHO G FACHO DIRECIONAVEL 60° 42W COBMAX 3000K IRC90 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
08-09-24

REF.: VENUS-X-TR-X-OR160-42-COBMAX-30-90-G-(OPÇÕESPBE)



Luminária de trilho, 42W 3000K IRC>90. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de fecho 60°. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Trilho
altura	233 mm
largura	Ø101,6 mm
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor
Potencia	42W
Fluxo do LED	4368lm
Fluxo Luminária	3518lm
intensidade	3013cd
Eficiência	84lm/W
facho	60°
CCT	3000K
IRC	>90
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Eficácia LED	130lm/W
Potência do LED	33,5W
Tipo de LED	COBmax

