



VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 100W LUMINACHROMA-1 5000K IRC95 (OPÇÃOESPBE)

datasheet gerado em
13-05-24

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANS-100-LUMINACHROMA-1-50-95-450-(OPÇÃOESPBE)



Pétala circular, 100W 5000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	400
largura	Ø450
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Policarbonato Transparente
Potencia	100W
Fluxo Luminária	7041lm
intensidade	2209cd
Eficiencia	70lm/W
facho	Difusor Policarbonato Transparente
CCT	5000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminachroma