



VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 50W 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
12-05-24

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-3080-450-(OPÇÕESPBE)



Pétala circular, 50W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	400
largura	Ø450
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Difusor Policarbonato Transparente
Potencia	50W
Fluxo Luminária	4487lm
intensidade	1332cd
Eficiencia	90lm/W
facho	Difusor Policarbonato Transparente
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard