



VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 50W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
13-05-24

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-50-5080-450-(OPÇÕESPBE)



Pétala circular, 50W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	400
largura	Ø450
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Policarbonato Transparente
Potencia	50W
Fluxo Luminária	4607lm
intensidade	1367cd
Eficiencia	92lm/W
facho	Difusor Policarbonato Transparente
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Standard