



VICTORIA CIRCULAR POSTE 450 EXTERNO PC TRANSPARENTE 75W LUMINAMAX-1 3000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em
12-05-24

REF.: VICTORIA-CI-PT-EX-DFPCTRANSP-75-LUMINAMAX-1-30-80-450-(OPÇÕESPBE)



Pétala circular, 75W 3000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em policarbonato transparente. Luminária grau de proteção IP-65. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.



Aplicação	Ambiente externo
Instalação	Poste Externo
altura	400
largura	Ø450
IP	65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Policarbonato Transparente
Potencia	75W
Fluxo Luminária	7071lm
intensidade	2120cd
Eficiencia	94lm/W
facho	Difusor Policarbonato Transparente
CCT	3000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax