WALL RETANGULAR BE 110X220 FACHO AS° 8W 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

datasheet gerado em 02-08-25

REF.: WALL-RT-BE-X-XAS-8-5080-110X220-(OPÇÕESPBE)

Luminária retangular, 8W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de refletor facho assimétrico. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.

Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Balizador
Altura	110
Largura	220
Comprimento	50
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Ótica principal	Refletor
Potência	8W
Fluxo Luminária	347lm
Intensidade	89cd
Eficiência	43lm/W
Facho	Assimétrico
CCT	5000K
IRC	>80
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	5 anos
UGR	Espaçamento 1m (4H/8H) - <27/<36
Tipo de LED	Standard
Eficácia do LED	-
Fluxo Luminoso do LED	-
Potência do LED	-





LUMINACRIL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO
Rua Passadena, 128 - Parque Industrial San Jose
Cotia - SP - Brasil
luminacril.com.br